

Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®

ESPECIFICACIONES

Obtenga el alto rendimiento necesario para trabajos de mayor valor con el servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 para la impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

IMPULSE SU PRODUCCIÓN Y SUS BENEFICIOS

Maneje fácilmente grandes cargas de trabajo y proporcione plazos de entrega más rápidos con el DFE más potente para la impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

COLOR EXTRAORDINARIO, SIEMPRE

Los perfiles Fiery Edge™ ofrecen un color impresionante con las mezclas de color más suaves, los máximos detalles de las sombras y una magnífica definición de la imagen. Añada el paquete opcional Fiery Graphic Arts Pro para producir los colores de marca más precisos, las imágenes correctas sobre la marcha y generar pruebas de software.

TECNOLOGÍA ADAPTIVE CMYK PLUS DE XEROX®

Combinada con el servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070, la tecnología Adaptive CMYK Plus de Xerox® abre nuevas oportunidades en uno de los segmentos de mayor crecimiento en la impresión: la impresión especializada. Se vende como accesorio y se ha diseñado para aumentar la oferta tradicional de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) y ofrecer adornos especiales bajo demanda.

El accesorio amplía las capacidades de color del dispositivo con fluorescentes y metálicos, blancos y transparentes, transformando una impresora en tres. Esta tecnología abre nuevas puertas al crecimiento y permite a impresores y creativos de todo tipo producir brillantes y exclusivas piezas tales como tarjetas de felicitación, hojas informativas, invitaciones, pósters y carteles.

REDUZCA LOS ERRORES Y EL DESPERDICIO

Reduzca el tiempo de configuración y los residuos con Fiery JobExpert™, una función integrada en la estación de trabajo Fiery Command WorkStation®, que analiza automáticamente los archivos PDF entrantes y elige de forma dinámica los ajustes óptimos de impresión.

UN ENTORNO DE PRODUCCIÓN INTEGRADO Y SEGURO

Integrado en la plataforma Microsoft® Windows 10, el servidor de impresión EX C9065/C9070 cumple con los requisitos de seguridad del cliente, como FIPS 140-2. El servidor cuenta con conectividad JDF estándar, con la función de contabilidad estándar de Xerox® y automatiza tareas engorrosas al ser compatible con aplicaciones de Xerox® ConnectKey®, además de ser compatible con Xerox® Global Print Driver®.

ACELERE LA CORRECCIÓN

La preparación compleja de documentos se realiza con facilidad mediante la función intuitiva Fiery Impose-Compose y la función opcional Fiery JobMaster™.

AUMENTE EL IMPACTO CON PERSONALIZACIÓN

Con Fiery FreeForm™ Create, puede personalizar rápidamente los archivos existentes de manera gratuita. Agregue elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras en unos pocos clics. Fiery FreeForm Create también funciona con tóneres Adaptive CMYK+ de Xerox® para una mayor variabilidad y personalización. Además, el servidor Fiery es compatible con los formatos VDP líderes del sector, como PDF/VT 1 y 2, PPML, VPS y lenguaje Xerox® VIPP®.



xerox™

Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®

ESPECIFICACIONES

MOTORES FIERY DRIVEN

- Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Compatible con todos los dispositivos de acabado en el motor

HARDWARE/PLATAFORMA

- Software Fiery® FS500 Pro
- Procesador Intel® Core™ i5-8500
- Unidad de arranque SSD para software OS y Fiery + disco duro de 1 TB
- 8 GB de RAM
- Fiery Installer Builder
- Servidor multimedia USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinco puertos USB 3.0, cuatro USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECNOLOGÍA DE COLOR FIERY

- Certificación Fogra VPS (Sistema de impresión de validación)
- Certificación de prensa digital de Idealliance
- Perfiles de color Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Colores PANTONE® activados
- Sobreimpresión compuesta
- Editor visual para mejora de imágenes Fiery
- Mejora de imagen
- Suavizado de imagen
- Calibración
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (de serie, desde el cristal de exposición)
 - Espectrofotómetro EFI™ ES-3000 (opcional)
- Captación automática
- Fiery Smart Estimator²
- Compatible con el kit Adaptive CMYK+ de Xerox®

COMPATIBILIDAD CON EL INTÉRPRETE DE ADOBE

- CPSI versión 3020
- Motor de impresión de Adobe PDF 5.5³

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Incluye opciones exclusivas para Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
 - Integración con numerosas acabadoras fuera de línea de otros fabricantes
- Fiery Preflight
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Controlador Fiery Essential
- Integración con Xerox® Global Print Driver®
- Cálculo del tiempo de impresión
- Carpetas activas Fiery/Impresoras virtuales
- Fiery WebTools
- Impresión programada, cancelación en caso de discrepancia, impresión forzada, impresión/procesamiento siguiente, combinación rápida de documentos e impresión urgente
- Fiery JobFlow™ Base
- Escaneado a distancia Fiery
- VUE de Fiery
- Fiery Go (Android e iOS)
- Realizador de folletos
- Impresión de blocs
- Impresión móvil directa
- Numeración de copias
- Compatibilidad de serie con materiales de impresión XLS
- Catálogo de papeles
- Impresión a doble cara automática
- Selección de portadas
- Varias páginas en una
- Marcas de agua
- Pancartas
- Impresión de muestra
- Selección de bandeja de salida

RENDIMIENTO

- SmartRIP
- Escaneado, RIP e impresión
- Cola, RIP e impresión
- Impresión con pedidos estrictos

FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PCL® 6/PCL 5 mejorado
- PDF/X-1a, 3 y 4
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (mediante el controlador Fiery o las Carpetas activas Fiery)
- EPS, JPEG, TIFF

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos compatibles: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 y PDF/VT-2
- Impresión de intervalo de registros de VDP
- PDF y PS optimizados
- Definición de longitud de registros
- Imposición VDP de Fiery
- Presentación preliminar de tramas de VDP
- Administrador de recursos de VDP
- Compatibilidad con el acabado a nivel de registro

REDES/CONECTIVIDAD

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, protocolo de impresión de Internet, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6, autenticación LDAP
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para integración con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNCIONES DE SEGURIDAD

- Cifrado compatible con FIPS 140-2
- Cumple la norma ISO/IEC 15408 y la norma IEEE 2600 (Criterios comunes)⁴
- Borrado seguro, perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad (se integra con soluciones SIEM)
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación 802.1X, cifrado IPsec, HTTPs con soporte TLS 1.3
- Gestión de certificados mejorada. Los certificados autofirmados Fiery se recrean automáticamente
- Impresión protegida, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software firmadas digitalmente
- Opción de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada con el cliente para cumplir los requisitos de cumplimiento de la seguridad

DIMENSIONES / PESO

- Servidor de impresión
 - Altura: 527,05 mm (20,75 pulg.)
 - Anchura: 234,95 mm (9,25 pulg.)
 - Profundidad: 463,55 mm (18,25 pulg.)
 - Peso: 16,5 kg (36,5 lb)
- NX Station GL (soporte, servidor no incluido) (Opcional)
 - Altura: 1525 mm (60 pulg.)
 - Anchura: 800 mm (31,5 pulg.)
 - Profundidad: 866 mm (34,9 pulg.)
 - Peso: 41,9 kg (92,5 lb)

ALIMENTACIÓN

- Cambio automático: 100 a 240 V CA 50/60 Hz, 6-3 A
- Uso de energía máximo: 350 W, 6 A a 100 V
- Consumo de energía típico: 100 W, 1 A a 100 V

EMI/EMC

- FCC y ICES-003 (EE. UU. y Canadá)
- Marca CE - EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- Marca CA del Reino Unido (UK)

SEGURIDAD

- Esquema CB – 62368-1, 2.ª edición
- Marca CU (EE. UU. y Canadá)
- Marca T (UE)
- Marca CA del Reino Unido (UK)

OPCIONES DE FIERY

- Paquete Fiery Graphic Arts Pro¹
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™¹
- Fiery Color Profiler Suite² con el espectrofotómetro EFI™ ES-3000
 - Fiery NX Station GL (teclado, ratón y base)
 - Kits de seguridad de unidades de disco Fiery (dos cajas de disco intercambiables, unidad adicional y portador (SSD y HDD))
- Kit concentrador de Fiery (IP doble)

INTEGRACIÓN

- Tecnología Fiery JDF nativa
- API de Fiery
- Colección de flujos de trabajo digitales Xerox® FreeFlow®
- Contabilidad estándar de Xerox®
- Preparado para integración MIS e impresión desde la web
- Integración del flujo de trabajo de pre prensa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Entre las aplicaciones compatibles se incluyen Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore y muchas más
 - Para obtener una lista completa de integraciones, visite: fiery.efi.com/xerox-apps

¹ Prueba gratuita de 30 días disponible

² Prueba gratuita en modo de demostración

³ Actualizado de forma periódica con mejoras y actualizaciones

⁴ Con una configuración adecuada por parte del cliente o proveedor de servicio final

⁵ Solo disponible con el kit Adaptive CMYK+ de Xerox®

Para obtener más información sobre el servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery® para la impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, póngase en contacto con su vendedor de Xerox. Llame al 1-800-ASK-XEROX o visítenos en línea en www.xerox.es.